


Moduł Geberit DuoFresh z automatycznym uruchamianiem i pojemnikiem na wkład Geberit DuoFresh, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm



Ilustracja przykładowa

Przeznaczenie

- Do spłuczek podtynkowych Geberit Sigma 12 cm (produkowanych od roku 2008)
- Do bezpośredniego odsysania zanieczyszczonego powietrza z misek ustępowych
- Do aplikacji wkładów Geberit DuoFresh niezawierających chloru ani substancji utleniających
- Do przycisków uruchamiających Geberit Sigma01
- Do przycisków uruchamiających Geberit Sigma10
- Do przycisków uruchamiających Geberit Sigma20
- Do przycisków uruchamiających Geberit Sigma21
- Do przycisków uruchamiających Geberit Sigma30
- Do przycisków uruchamiających Geberit Sigma50

Właściwości

- Uruchamianie z przodu
- Oczyszczanie powietrza przez filtrację, zintegrowane w spłuczce podtynkowej

Zakres dostawy

- Ramka mocująca z mechanizmem odchylania
- Płytki ochronne
- Jednostka do ekstrakcji z wentylatorem promieniowym
- Połączenie przewodowe z wtyczką o długości 1.8 m
- Porowaty filtr ceramiczny

Zamawiane oddzielnie

- Zasilacz Geberit 230 V / 12 V / 50 Hz, do modułu Geberit DuoFresh, do skrzynki przyłączeniowej

Nr art.	Kolor / powierzchnia
115.050.21.1	Chrom błyszczący
115.050.BZ.1	Szary antracytowy RAL 7016

Akcesoria

- Skrzynka przyłączeniowa Geberit
- Zestaw montażowy Geberit z gniazdem podtynkowym, do Modułu Geberit DuoFresh
- Wkład Geberit DuoFresh
- Wkład z porowatym filtrem ceramicznym, do Modułu Geberit DuoFresh



- Należy zamówić dodatkowo zasilacz Geberit do modułu 243.971.00.1 oraz skrzynkę przyłączeniową 244.120.00.1

- Jednostka do ekstrakcji montowana bez użycia narzędzi
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Home
- Możliwość aktywacji usuwania zapachów za pomocą czujnika wykrywania użytkownika
- Neutralizacja zapachów na porowatym filtrze ceramicznym
- Możliwość wymiany porowatego filtra ceramicznego do neutralizacji zapachów bez użycia narzędzi
- Aktywacja światła orientacyjnego za pomocą czujnika jasności
- Możliwość w aplikacji wkładów Geberit DuoFresh bez użycia narzędzi

Dane techniczne

Stopień ochrony	IPX4
Klasa ochrony	III
Napięcie robocze	12 V DC
Pobór mocy	7 W
Pobór mocy w stanie gotowości	≤ 0.5 W

- Pojemnik wiszący na wkład Geberit DuoFresh
- Korek do peszla ochronnego
- Szufłada z filtrem i uchwytem na wkład Geberit DuoFresh
- 8 wkładów Geberit DuoFresh