


Zawór spłukujący Geberit do pisuarów z pneumatycznym uruchamianiem spłukiwania, przycisk uruchamiający z tworzywa sztucznego, Basic



Przeznaczenie

- Do montażu w elementach montażowych Geberit DuofixBasic do pisuaru, 130 cm, uniwersalnych, do zaworu spłukującego do pisuarów Basic
- Do ręcznego uruchamiania spłukiwania pisuarów

Właściwości

- Przycisk uruchamiający z rygłem zabezpieczającym
- Możliwość regulacji czasu spłukiwania
- Ustawianie czasu spłukiwania za pomocą dysz powietrza (pneumatycznie)

Dane techniczne

Ciśnienie	100-800 kPa
Maksymalne ciśnienie próbne wody	1600 kPa
Maksymalne ciśnienie próbne powietrza / gazu obojętnego	300 kPa
Wilgotność względna powietrza	< 100 %
Maksymalna temperatura wody	30 °C
Siła nacisku	15 N
Przepływ przy 1 bar bez ogranicznika przepływu	0.3 l/s
Przepływ przy 1 bar z ogranicznikiem przepływu	0.22 l/s
Przepływ obliczeniowy	0.3 l/s
Zakres regulacji czasu spłukiwania	4/8/12 s

Zakres dostawy

- Przycisk uruchamiający
- Ramka mocująca
- Zawór pneumatyczny
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Materiał
115.820.11.5	Biały-alpin	Tworzywo sztuczne
115.820.46.5	Chrom matowy	Tworzywo sztuczne



- Do kompletowania z 111.665.00.5 i 115.801.00.5