

Zawór sflukujacy Geberit do pisuarow z elektronicznym uruchamianiem sflukiwania, zasilanie sieciowe, ukryty, uniwersalny



Ilustracja przykladowa

Przeznaczenie

- Do automatycznego uruchamiania sflukiwania pisuarow
- Do ukrytego uruchamiania sflukiwania pisuarow
- Do montazu w elementach montazowych Geberit do pisuaru do ukrytej armatury sflukujacej do pisuarow
- Do montazu w skrzynkach montazowych do zaworow sflukujacych Geberit do pisuaru (produkowanych od 2009 roku)

Wlasciwosci

- Wykrywa zmiany temperatury i przeplywu
- Odporny na czynniki zewnetrzne
- Wandalooporny
- Z funkcja monitorowania poziomu napełnienia syfonu, zabezpieczenie przed wyschnięciem
- Napełnianie syfonu sterowane za pomoca czujnikow
- Z zabezpieczeniem przed przelaniem w przypadku zatkania syfonu
- Czujnik wykrywania uzytkownika zintegrowany w syfonie, w płaszczyznie tworzywa sztucznego, wymienny
- Czujnik podczerwieni z funkcja samoregulacji
- Możliwość regulacji czasu sflukiwania
- Możliwość ręcznej regulacji czasu sflukiwania
- Możliwość regulacji sflukiwania okresowego
- Dynamiczne ustawienie czasu sflukiwania
- Zasilanie z sieci elektrycznej
- Gotowy do dzialania po podlaczniu do sieci elektrycznej
- Zasilacz ze kontrolka LED
- Uruchamianie na wypadek przerw w doplywie pradu
- Funkcja zamykania zaworu w przypadku braku zasilania
- Jednokrotne sflukanie po podlaczniu do pradu
- Możliwość regulacji i edytowania funkcji za pomoca Geberit Service-Handy, przy zdemontowanym pisuarze
- Możliwość zredukowania ilosci sflukiwanej wody poprzez zestaw montazowy regulatora przeplywu do 0,5 l na sflukanie

- Poziom hałas Grupa II armatury, zgodnie z DIN 4109

Dane techniczne

Stopień ochrony	IP45
Napięcie znamionowe	110-240 V AC
Częstotliwość sieciowa	50-60 Hz
Napięcie robocze	4.5 V DC
Pobór mocy	< 1 W
Ciśnienie	100-800 kPa
Maksymalne ciśnienie próbne wody	1600 kPa
Maksymalne ciśnienie próbne powietrza / gazu obojętnego	300 kPa
Wilgotność względna powietrza	95 %
Maksymalna temperatura wody	30 °C
Przepływ przy 1 bar bez ogranicznika przepływu	0.3 l/s
Przepływ przy 1 bar z ogranicznikiem przepływu	0.18 l/s
Przepływ obliczeniowy	0.23 l/s
Minimalne ciśnienie przepływu dla przepływu obliczeniowego	100 kPa
Zakres regulacji sflukiwania okresowego	1-168 h
Ustawienia fabryczne sflukiwania okresowego	24 h
Zakres regulacji czasu sflukiwania okresowego	3-180 s
Ustawienia fabryczne czasu sflukiwania okresowego	5 s
Zakres regulacji czasu sflukiwania	3-15 s
Ustawienia fabryczne czasu sflukiwania	4 s

Zakres dostawy

- Syfon pisuarowy z uchwytem i czujnikiem
- Moduł elektroniczny wstępnie zamontowany na ramce montażowej
- Zawór elektromagnetyczny
- Zasilacz
- Osłona zabezpieczająca
- Elementy mocujące

Nr art.

116.010.00.1

Akcesoria

- Geberit Service-Handy



- Do kompletowania z 457.689.00.1, 111.689.00.1 i 461.689.00.1